



Tableau d'automate



CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS

- Châssis sur grandes roulettes
- facile à déplacer.
- Dim L x l x H : 1500 x 690 x 1980mm
- Surface mélaminée : 1200 x 1700mm.

- Panneau livré avec un schéma de câblage complet et toutes les notices détaillées de chaque composant.
- Les éléments du panneau peuvent être différents d'une série à une autre en fonction des évolutions des constructeurs.

VERSION CABLEE
réf. PROGRAMIX-C

VERSION NON CABLEE
réf. PROGRAMIX-A

Des gaines ICO (placées entre les 2 plaques mélaminées composant le panneau) relient les composants entre eux.

PANNEAU SUPPORT
EN MELAMINÉ BLANC

Avec PROGRAMIX l'élève automatise un logement via l'automate ZELIO de SCHNEIDER®. Le logiciel d'une utilisation simple, propose de nombreuses fonctions conviviales : horloge, tempo., compteur..., la fonction « simulation » teste le programme avant l'utilisation réelle.

COMPOSANTS PRESENTS SUR LE PANNEAU

- Un tableau modulaire avec protections (30mA)
- Un automatisme ZELIO
- 3 circuits d'éclairage (extérieur, salon, cuisine)
- 1 interrupteur crépusculaire avec sa cellule
- 1 convecteur d'une puissance de 500W
- 1 thermostat d'ambiance
- 1 sonde de température extérieure
- 1 volet roulant avec interrupteur Montée \ Descente
- 1 détecteur volumétrique et une sirène
- 1 transmetteur téléphonique à distance
- 1 combiné téléphonique déporté

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERFACE PROGRAMMABLE

- 12 entrées
- 8 sorties à contacts secs
- 1 afficheur d'état et de programmation locale
- 1 logiciel de programmation sur CD
- 1 cordon RS232 entre P.C. et interface programmable.

SCÉNARIOS DOMOTIQUES PROPOSÉS

- Fermeture du volet et enclenchement du chauffage si baisse de température extérieure.
- Commande à distance de l'alarme, des éclairages et du volet, par téléphone.
- Gestion des éclairages et des volets roulants simulant la présence des occupants
- Gestion des éclairages et des volets roulants en fonction de la luminosité extérieure
- De nombreux autres scénarios sont faciles à imaginer.

IMPORTANT : Le panneau est équipé d'une ligne téléphonique autonome. Les ordres transmis à partir du combiné téléphonique livré avec le système ne transitent ni par le réseau téléphonique du lycée ni par le réseau public.